


X
Pure®

COMBINÉTRIO®
Multi-filtres

www.dyna-eau.fr




NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



Filtrez vous-même votre eau du robinet !

Combiné filtrant Multi-filtres, compact, supprime les micro-polluants, les métaux lourds, le mauvais goût de chlore, les odeurs désagréables et les pesticides herbicides ainsi que la plupart des produits chimiques. Technologie Microfibres charbons actifs totalement naturel sans traitement chimique.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1/ Montage du combiné TRIO

- S'installe à l'entrée de l'installation sur l'alimentation d'eau froide d'un réseau d'eau sanitaire potable et dans un local à l'abri de la lumière et hors gel.
- Installer le combiné TRIO au moins à 40 cm du sol.
- Repérer avec un feutre les 2 trous de fixation (entraxe 30,5 cm).
- Utiliser un niveau à bulle et tracer une ligne.
- Fixer avec 2 chevilles et 2 vis (non fournies) appropriées au support mural. Attention une fois rempli d'eau, le combiné pèsera 12 kilos.



2/ Montage du pré-filtre et des 2 flexibles

- Dans le sachet, utiliser le joint bleu et l'installer entre la sortie du pré-filtre et l'entrée du combiné. Visser sans forcer avec une clé et une pince pour maintenir le raccord.



- Dans le sachet, utiliser le ruban de PTFE blanc sur les filetages des 2 flexibles inox. Faire plusieurs tours dans le sens inverse du filet. Visser les flexibles avec une clé et une pince pour maintenir le robinet en place.



- Vérifier le diamètre de raccordement des flexibles à la canalisation. Les flexibles sont livrés en diamètre 3/4 femelle écrou prisonnier avec joint intégré. Utiliser des raccords adaptés à la canalisation d'eau potable. Si le diamètre est différent, se procurer des raccords adaptés.



3/ Mise en eau

- Après raccordement, ouvrir le robinet général d'eau ainsi qu'un robinet dans le logement situé au plus proche du combiné TRIO afin de purger l'air. Ouvrir à fond ce robinet.
- Puis ouvrir les 2 robinets du combiné TRIO doucement
- Laisser remplir d'eau le combiné TRIO doucement
- Vérifier les raccords; les resserrer avec une clé ou une pince en cas de légère fuite d'eau.
- Purger l'air du combiné en appuyant doucement sur les 3 purges à air situées en haut du combiné.
- Laisser couler l'eau pendant 20 minutes afin de rincer le combiné TRIO. Il est possible d'observer une eau légèrement blanchâtre pendant un jour ou deux; ceci est normal des micro bulles d'air peuvent être encore présente dans le combiné.

RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

- Changer les cartouche une fois jusqu'à un an maximum.
- Ne jamais utiliser sur de l'eau autre que issue d'un réseau publique sanitaire
- Pression maxi: 3,5 bar
- Température maxi: 25°C
- Nettoyer régulièrement les porte-filtres sans les cartouches avec un peu d'eau savonneuse et une éponge

Dimensions combiné installé:
Prévoir un espace de
Larg. 500 X Haut. 400 X Prof. 150 (mm)